

Adaptadores Engate Rápido (Storz) x Rosca

Materiais aplicados

Corpo : latão coquilha de alta resistência , liga TM 60

Guarnição Storz : borracha sintética

Anel de vedação : borracha sintética

Dados construtivos

Peso aproximado :0,540 kg

Normas de Referência

ABNT – NBR 14349 (storz)

ABNT – NBR 5667 (rosca)



REF.	DIÂM. STORZ	ROSCA FÊMEA (INTERNA)	PADRÃO	PESO (KG)
555.J	2.1/2"	1.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,50
555.L	2.1/2"	2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,84
555.M	2.1/2"	2.1/2" 11 f.p.p. - BSP	C	0,86
555.N	2.1/2"	2.1/2" 7,5 f.p.p. - BSP	C	0,85
555.O	2.1/2"	2.1/2" 5 f.p.p. - CB	C	0,74
555.P	2.1/2"	2.1/2" 7,5 f.p.p. - NSFHT	PB	0,93
555.Q	2.1/2"	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	PB	0,98
555.R	2.1/2"	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	PB	1,00
555.S	2.1/2"	2.1/2" 8 f.p.p. - NPT	C	1,00
555.T	2.1/2"	3" 11 f.p.p. - BSP	C	0,90
555.U	4"	4" 4 f.p.p. - NSFHT	C	3,15
555.V	4"	4" 8 f.p.p. - NPT	C	3,15
555.X	4"	4" 11 f.p.p. - BSP	C	3,15

Arruela de Vedação

Anel Storz

Corpo de Latão

Rua São Jorge, 155 - Vila São Luiz, Duque de Caxias - RJ - CEP.25086-110

Tel.:55 21 3658-9100 - Fax.:55 21 3658-9149